

Målar tvätt Ute

Produktbeskrivning

REFLEKT Basic Cleaner Exterior för utomhusbruk är ett starkt, alkaliskt rengöringsmedel med en mycket kraftig rengörande effekt. Den tar även bort alg- och mögelsporer. Även lämplig för löpande underhållstvätt i en lägre dosering.

Användning

Används för rengöring före ommålning utomhus, samt till underhållsrengöring av te x fasader, vindskivor m.m.



Applicering

Mätta gärna ytan som ska tvättas med vann, så att rengöringsmedlet får längre verkningsstid utan att torka in. Applicera tvätt lösningen med lågtrycksspruta, svamp eller borste, nerifrån och upp. Låt medlet verka i 5-20 min., borsta och skölj ytan noggrant. Högtryckstvätt kan användas med försiktighet. Flödig sköljning är viktigare än högt tryck.

Rengöring och underhåll

Vid tvätt mot påväxt låt lösningen sitta i 2-4 dygn innan sköljning.

Användbar information

Tvätta ej i direkt solljus då medlet torkar in för fort och den tvättade ytan riskerar att bli flammig.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Produkttyp	Rengöring
Densitet (kg/l)	1.10
pH	11
Blandningsförhållande	Tvättning före målning: 1 lit till 5 lit vatten. Allmän rengöring: 0,7 lit till 10 lit vatten.
Normal sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

januari 2024

Ersätter TDS version

november 2023